

американские светодиодные медиафасады

Спецификация модуля **PROPIXEL® PSX 5706-50**¹

Шаг пикселя в модуле	мм	50
Конфигурация пикселя в элементе		2R2G2B
Яркость (при шаге пикселя 50/50 мм) ²	нит	7 000
Регулировка яркости		ручная/автоматическая
Длина модуля (11 типоразмеров)	м	2/2,2/2,4/2,6/2,8/3/3,2/3,4/3,6/3,8/4
Ширина модуля (фиксированная)	мм	12
Глубина модуля (фиксированная)	мм	15
Вес модуля (для размера 2000x12x15 мм)	кг	0,64
Номинальное энергопотребление (на один пиксель)	Вт	0,35
Максимальное энергопотребление (на один пиксель)	Вт	0,74
Угол обзора по вертикали		110°
Угол обзора по горизонтали		50°
Температурный режим работы	°C	от -40° до +49°
Доступ для обслуживания		спереди/сзади
Система герметичности		IP67

Спецификация медиафасада **PROPIXEL® PSX 5706-50**-_____ - _____

Размер медиафасада (В x Ш)	м
Разрешение медиафасада	пикс
Физический шаг пикселя по вертикали/горизонтали	мм
Светопрозрачность	%
Приблизительная максимальная мощность медиафасада	кВт
Приблизительная номинальная мощность медиафасада	кВт
Приблизительный вес медиафасада	кг
Яркость (регулируемая)	нит

**Для подготовки спецификации медиафасада
обращайтесь к нашим специалистам:**

+7 (495) 931-95-58

www.group-t.ru

¹ Технические характеристики могут изменяться без предварительного уведомления.

² Яркость регулируется в большую или в меньшую сторону в зависимости от шага пикселя.