

американские светодиодные медиафасады

Спецификация модуля **PROPIXEL® PSX 5706-25**¹

| | | |
|--|-----|---------------------------------------|
| Шаг пикселя в модуле | мм | 25 |
| Конфигурация пикселя в элементе | | 1R1G1B |
| Яркость (при шаге пикселя 50/50 мм) ² | нит | 16 000 |
| Регулировка яркости | | ручная/автоматическая |
| Длина модуля (11 типоразмеров) | м | 2/2,2/2,4/2,6/2,8/3/3,2/3,4/3,6/3,8/4 |
| Ширина модуля (фиксированная) | мм | 12 |
| Глубина модуля (фиксированная) | мм | 15 |
| Вес модуля (для размера 2000x12x15 мм) | кг | 0,64 |
| Номинальное энергопотребление (на один пиксель) | Вт | 0,24 |
| Максимальное энергопотребление (на один пиксель) | Вт | 0,5 |
| Угол обзора по вертикали | | 110° |
| Угол обзора по горизонтали | | 50° |
| Температурный режим работы | °С | от -40° до +49° |
| Доступ для обслуживания | | спереди/сзади |
| Система герметичности | | IP67 |

Спецификация медиафасада **PROPIXEL® PSX 5706-25-** _____ - _____

| | |
|---|------|
| Размер медиафасада (В x Ш) | м |
| Разрешение медиафасада | пикс |
| Физический шаг пикселя по вертикали/горизонтали | мм |
| Светопрозрачность | % |
| Приблизительная максимальная мощность медиафасада | кВт |
| Приблизительная номинальная мощность медиафасада | кВт |
| Приблизительный вес медиафасада | кг |
| Яркость (регулируемая) | нит |

**Для подготовки спецификации медиафасада
обращайтесь к нашим специалистам:**

+7 (495) 931-95-58

www.group-t.ru

¹ Технические характеристики могут изменяться без предварительного уведомления.

² Яркость регулируется в большую или в меньшую сторону в зависимости от шага пикселя.